

計測装置操作説明

<時刻合わせ>

Adjust Clock

ADJ HMS ● ● SET

ADJ 長押し 時刻合わせ状態にする

SET “00 秒” 合わせ、“分” 合わせ、“時” 合わせ

HMS “秒” 確定、“分” 確定、時刻確定、

※フィニッシュ/トラッキングモード、スタートモードでカーナンバー入力待ち状態でないときに時刻合わせ可能。

例) 時計を9時18分00秒に合わせる

表示	ボタン	説明
00:00:02.7 fin/tra	ADJ 長押し	電源を入れると00時00分00秒から始まる時刻合わせ状態になり“秒”が点滅する
00:00:05.9 fin/tra	SET	時報に合わせて SET を押し、00秒を合わせる(合わなければ何度でも繰り返す)
00:00:00.0 fin/tra	HMS	“分”の編集へ、“分”が点滅する
00:00:02.3 fin/tra	SET, SET...	SET を18回押すか、 SET を18になるまで押し続ける
00:18:10.5 fin/tra	HMS	“時”の編集へ、“時”が点滅する
00:18:12.6 fin/tra	SET, SET...	SET を9回押すか、 SET を9になるまで押し続ける
09:18:20.1 fin/tra	HMS	時刻を確定、通状態へ
09:18:35.4 fin/tra		

<モード切り替え>

Change Mode

MODE ● ●

MODE 長押し フィニッシュ/トラッキングモードとスタートモードを切り替える
※カーナンバー入力待ちデータがない状態でのみ有効

表示	ボタン	説明
10:32:45.8 fin/tra	MODE fin/tra	表示状態で MODE を長押しするとstartに切り替わる
10:32:45.8 start	MODE start	表示状態で MODE を長押しするとfin/traに切り替わる

スタートモードにすると50秒から次ぎ分の05秒までの間のみセンサー信号が有効、他の時間帯(06~49)の信号入力は無視される

<カーナンバー入力、光電管入力のキャンセル>

Input Car Number

● ● 123 CLR
● ● ENT DEL

123 数字入力、ロータリー形式(123456789012...)

ENT 数字が点滅している状態のとき、数字確定

■カーソルが点滅している状態のとき、データ確定

CLR 長押し 入力済み数字のクリア

DEL 長押し 光電管(あるいは手動スイッチ)の入力そのものの削除

※数字を1桁も入力していない状態でのみ有効

例) カーナンバー『3』の入力

表示	ボタン	説明
3)10:32:45.8=■	123	1
3)10:32:45.8=1	123	2
3)10:32:45.8=2	123	3
3)10:32:45.8=3	ENT	1桁目数字確定
3)10:32:45.8=3■	ENT	データ確定
3)10:32:45.8=3+		

例) カーナンバー『25』の入力

表示	ボタン	説明
25)10:32:45.8=■	123	1
25)10:32:45.8=1	123	2
25)10:32:45.8=2	ENT	1桁目数字確定
25)10:32:45.8=2■	123	0
25)10:32:45.8=20	123	1
25)10:32:45.8=21	123	2
25)10:32:45.8=22	123	3
25)10:32:45.8=23	123	4
25)10:32:45.8=24	123	5
25)10:32:45.8=25	ENT	2桁目数字確定
25)10:32:45.8=25■	ENT	データ確定
25)10:32:45.8=25+		

例) 数字のクリア

表示	ボタン	説明
3)10:32:45.8=3	CLR	数字入力中(数字点滅中)に CLR 長押し
3)10:32:45.8=3■	CLR	数字確定、■カーソル点滅中に CLR 長押し
3)10:32:45.8=■		入力した数字がすべてクリアされる

例) 光電管(手動スイッチ)の入力のキャンセル(削除)

表示	ボタン	説明
3)10:32:45.8=■	DEL	数字が入力されておらず、■カーソル点滅中に DEL 長押し 光電管(手動スイッチ)の入力はキャンセル(削除)される